

에어빌로우

▶ 컬러 OLED 지원

- 0.95" 컬러 OLED를 지원하여 사용자에게 다양한 정보를 제공합니다.

▶ 디지털 유량조절

- 키패드 조작으로 유량 조절이 가능.
- 무부하시 최소 10ml부터 최대 1000ml 까지의 유량 생성이 가능.

▶ 2 모드 유량 지원

- 사용자가 2가지 영역의 유량대를 설정 후 필요시 2가지중 1개를 불러서 사용 가능.
- 예로, 모드1은 쿼드플러용 유량으로 모드2는 싱글용 저유량으로 설정한 후 필요한 유량으로 세팅된 모드1, 2중에서 선택하여 사용.

▶ 컴팩트한 사이즈

- 한손에 잡히는 작은 사이즈로 작은 포켓에 넣기 간편합니다.
- 제품 중량은 228g으로 캔음료수 정도 무게입니다.
- 전용 범퍼 지급. (범퍼 무게 50g)

▶ 자동동작 관련 메뉴 지원

- 작동시간을 2회 설정가능하여, 이를 활용하면 중간시간을 점심시간, 또는 휴식시간으로 설정이 가능 합니다. (메뉴명, 2STEP)
- 바로 적용되는 15, 30, 60분 타이머.

▶ 시간 관련 기능지원

- 전용 배터리로 작동하는 시계모듈 내장.
- 채취시간 계측이 가능합니다.
- 1분간 키입력이 없으면 화면만 자동꺼짐.

▶ 간편한 충전

- KC인증 받은 플러그 타입의 USB충전기로 간편한 충전을 지원합니다.



| 포집물질 | 범위(리터) | 크기(mm) | 중량(g) | 배터리잔량 |
|--------------|--|----------|------------------------------|--------|
| 가스상 | 0.01~1 | 64×40×95 | 228 (범퍼 : 50) | , % 표시 |
| 조절방식 | 화면 | 키패드 | 충전 DC전원 | 충전참고 |
| 키패드 상하 입력 | 0.96" 컬러 OLED | | DC 플러그 전용 USB 충전기 (포함) | |
| 세트구성품 | • 샘플러 5대 • 충전선 5 개 • USB충전기 1대(포함) • AC전원선 1개 • 사용설명서 1부 | | | |
| 공통사항 | 1. 상기 유량범위는 무부하시의 유량이며, 사용자의 필터에 따라 유량 차이가 발생합니다. 2. 배터리는 KC인증을 받은 리튬이온 충전지를 사용하였습니다. 3. 외부 충격으로부터 제품을 보호하기 위해 실리콘 범퍼를 기본 제공합니다. | | | |