

에어빌 노이즈 도시미터

▶ 컬러 OLED 지원

0.95" 컬러 OLED를 지원하여 사용자에게 다양한 정보를 제공합니다.

▶ 국내 생산 제품

당사에서 자체 개발한 제품으로 사용자의 의견을 최대한 반영했습니다.
국내 생산 제품으로 수리 대기 기간을 현저히 줄였습니다.

▶ 전용프로그램

윈도우10에 최적화된 국내 개발된 전용프로그램 입니다.
측정 제외범위를 간편히 설정하는 그래프툴을 제공합니다.
측정 보고서 작성이 간편하고, PDF와 엑셀파일로 저장이 가능합니다.
단말기 프로그램과 PC프로그램 모두 온라인 업데이트가 가능합니다.

▶ 컴팩트한 사이즈

단말기 : 89Lx45Wx50H mm, 100g
충전크래들 : 295Lx83Wx40H mm, 465g

▶ 자동 실행 설정

단말기와 PC프로그램에서 다양한 시간 옵션을 설정할수 있습니다.
TIMER : 시작과 동시에 설정된 시간만 작동후 종료됩니다.
STEP-1 : 지정한 시간에 자동으로 시작후 설정시간 작동후 종료됩니다.
STEP-2 : 지정한 시간에 자동으로 시작후 설정시간 작동후 종료를 2회 반복합니다.
STEP-3 : 지정한 시간에 자동으로 시작후 설정시간 작동후 종료를 2회 반복합니다.

▶ 편리한 부가 기능

사용자가 단말기별 개별아이디를 부여할 수 있어서 관리가 편합니다.
인터넷에 접속된 온라인 상태에서 업데이트가 가능합니다.
보고서 출력사항을 별도로 선택 가능합니다.
단말기를 켜고 교정기를 꺾으면 자동으로 교정모드로 진입해 교정이 진행됩니다.

▶ 간편한 충전

KC인증 받은 전원 아답터를 사용합니다.
크래들 방식으로 충전이 간편하며, 단말기를 잡아주는 걸쇠장치가 있어서 단말기가 흔들리지 않습니다.



폰 규격	주파수 가중치	시간 가중치	교환율	배터리잔량
1/2"	A, C, Z	Fast, Slow	3, 4, 5, 6	
측정범위	디스플레이	키보드	메모리	충전참고
65 dBA RMS ÷ 140.5 dBA Peak	0.95" 컬러 OLED	4개의 누름 버튼 (방향2, 전원1, 엔터1)	플래시 메모리 200 시간의 실행 데이터	
세트 구성품	단말기 5대, 충전크래들 1대(별도), DC아답터 1대(별도), USB케이블, 사용설명서, 전용프로그램			
공통사항	1. 상기 측정 범위는 당사 교정기로 교정시 범위이며, 사용자의 교정기에 따라 차이가 발생합니다. 2. 배터리는 KC인증을 받은 리튬폴리머 충전지를 사용하였습니다. 3. 배포되는 전용프로그램은 마이크로소프트사의 윈도우 10에 최적화 되었습니다.			